

すぐに体感できる即効性!

特徴

静

「騒音」から「静音」へ!新車時の静けさにリフレッシュし快適な空間を創ります。

力

クラスターダイヤ&有機モリブデンのW効果が、新車時のパワーを蘇らせます。

省

フリクション(摩擦)によるエネルギーのロス(損失)を省き、燃費を向上させます。

用途及び適用車種	自動車・オートバイ用エンジンオイル添加剤 4サイクルエンジン・ディーゼルエンジン(ロータリーエンジンとオートバイ等の湿式クラッチ車は不可)
主成分	クラスターダイヤ、有機モリブデン化合物
内容量	200ml
添加量	エンジンオイル1Lにつき35~50ml添加
分類	第4類 第4石油類

応急処置

- 万一飲みこんだ場合は、吐き出さず直ちに医師の診察を受けてください。
- 目に付いた場合は、直ちに水で十分洗浄し直ちに医師の診察を受けてください。

使用上の注意及び使用方法

- 用途、適用車種以外では使用しないでください。
- 取り扱い時はボディに付着しないようにしてください。
- オイル量に合わせ添加量を守って使用してください。
- 添加後にオイルレベルが適量であることを確認してください。
- 他の添加剤との併用は避けてください。
- 注入時、容器をよく振ってから添加してください。
- 走行後の添加は火傷をしないよう注意してください。
- オイル交換ごとに添加することをお奨めします。
- オイル交換時期はオイルの種類、使用環境により異なります(汚れの程度にて判断し交換してください)。
- ご使用になっているベースオイルの種類(合成・鉱物etc)を問わず、効果を発揮します。


保管と破棄

- 保管時は必ず固く栓をして、直射日光や火気の近くなど高温になる場所や、湿気・水気の多い場所を避けてください。
- 容器を破棄する際は、必ず中身を使い切ってから捨ててください。



警告

- 飲用不可…害がありますので飲まないでください。
- 子供や幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 皮膚に付着した場合、石鹸を用いて水か、ぬるま湯で十分洗い流してください。
- 衣服に付いた場合、シミの原因となりますので、ご注意ください。
- 引火性がありますので火気に近づけたり、火の中に入れてください。



製造元:東洋ドライループ株式会社
〒155-0032東京都世田谷区代沢1-26-4
TEL03-3412-5713 FAX03-3412-5818
<http://www.drilube.co.jp/dri/dia>

MADE IN JAPAN

火気厳禁